

AKTUELLES: IP65-Monitor für Marineapplikation

Sehr geehrter Geschäftspartner,

der gut vor Wasser, Staub und Stößen geschützte Monitor hält die harschesten Außenumgebungen stand und ist bestens für Marineapplikationen geeignet.

Viel Spaß mit unserem Produkt-Highlight

Anti-Wasser, anti-Staub,
anti-Korrosion, anti-Salz
und anti-Schock/Vibration



Die Frontseite ist IP65-
und die Rückseite IP54
geschützt.

Eigenschaften:

- IP65-Front- und IP54-Rückseite
- Pulverbeschichtetes Gehäuse
- Schutzglas
- Isolierte 9~36VDC
- Abnehmbarer Standfuß
- Weiter Betrachtungswinkel
- PWM-Regelung
- Größen: 8" - 24" (20,32cm - 60,96cm)
- Gehäusemöglichkeiten: Chassis, Flush Mount

FRAGEN? Sie erreichen uns unter: 0203 / 73 99 43-0

Wunschkasten:

Haben Sie Anregungen, Fragen oder wünschen Sie Informationen zu bestimmten Themen oder Produkten? Kontaktieren Sie uns einfach - wir freuen uns schon!

[Kontakt zu uns](#)

Glossar: OSD

OSD (On Screen Display) ist ein Bildschirm-Menü, worüber sich die Eigenschaften der Bildwiedergabe direkt am Display einstellen lassen. In der Regel wird es über das momentane Bild eingeblendet. Das meist mehrsprachige OSD-Menü dient hauptsächlich zur Anzeige von Informationen und kann darüber hinaus auch zur Bedienung eines Gerätes genutzt werden. Als OSD können auch bestimmte, von grafischen Computeranwendungen gesteuerte Textfenster bezeichnet werden.

Prorising (Deutschland) GmbH
Falkstraße 73-77
47058 Duisburg

Telefon: +49 (0)203 / 73 99 43-0
Fax: +49 (0)203 / 73 99 43-19
Web: www.prorising.de
Impressum

Handelsregister:
Amtsgericht Duisburg HRB 25665
Ust.-ID-Nr.: DE 811 797 691

Hinweis zum Datenschutz bitte [hier](#) klicken.
Um Ihren Namen aus unserer Adressenliste zu entfernen, klicken Sie bitte hier: **Abmelden**